



**FRIGOTEC®**  
**KUPFERROHRE FÜR  
DIE KÄLTE- UND  
KLIMATECHNIK**



# KUPFERROHRE FÜR DIE KÄLTE- UND KLIMATECHNIK

## FRIGOTEC® - Kupferrohre in Ringen und geraden Längen

FRIGOTEC® - das nahtlos gezogene bma-Kälterohr - findet vorwiegend Verwendung als Leitungsrohr zum Transport technischer Gase in Kältemaschinen, Kälte- und Klimaanlage und in Wärmeaustauschern. Eine herausragende Eigenschaft dieses Rohres ist seine saubere und trockene Innenoberfläche.

FRIGOTEC® - Für diese Rohre gilt der eingeeingte Grenzwert des gesamten Kohlenstoffrückstandes auf der Rohrinnenoberfläche nach EN 12 735-1 und sie sind für die Verwendung von Kältemittel R407C und R410A einsetzbar.

FRIGOTEC® - Rohre erfüllen die Anforderungen für Kälte- / Klimarohre nach EN 12 735-1 (ersetzt DIN 8905) bzw. ASTM B 280.

FRIGOTEC® - Die Rohrenden werden verschlossen, um ein Verschmutzen während der Lagerung und des Transports zu verhindern.

	Gerade Längen	Ringe
<b>Werkstoff:</b>	Cu DHP	Cu DHP
<b>Zustand:</b>	R290	R220
<b>Enden:</b>	verschlossen	verschlossen
<b>Verpackung:</b>	gebündelt	in Kartons
<b>Toleranzen:</b>	EN 12735-1	EN 12735-1
<b>Lieferbedingungen:</b>	EN 12 735-1 (ersetzt DIN 8905) bzw. ASTM B280	EN 12 735-1 (ersetzt DIN 8905) bzw. ASTM B280
<b>Markierung z.B.:</b>	zoll	

FRIGOTEC® BMA 1/4" x 0,03" x 50' 6,35 mm x 0,76 mm x 15,25 m EN 12735-1 Jahr/Quarter

### Folgende Rohre sind ab Lager lieferbar:

Zoll	Metrisch		kg/m	Länge in mm
	OD	WT		
3/8	9,53	x 0,76	0,187	5
1/2	12,70	x 0,76	0,254	5
5/8	15,88	x 0,76	0,322	5
3/4	19,05	x 0,81	0,414	5
7/8	22,23	x 0,81	0,486	5
1	25,40	x 0,89	0,611	5
1 1/8	28,58	x 0,89	0,690	5
1 3/8	34,93	x 1,07	1,014	5
1 5/8	41,27	x 1,27	1,422	5
2 1/8	53,97	x 1,50	2,204	5
2 5/8	66,68	x 1,65	3,004	5
3 1/8	79,38	x 1,65	3,589	5
3 5/8	92,08	x 2,54	6,363	5
4 1/8	104,77	x 2,79	7,960	5

Zoll	Metrisch		kg/m	Ringlängen in m
	OD	WT		
3/16	4,76	x 0,76	0,085	30,50
1/4	6,35	x 0,76	0,119	15,25
1/4	6,35	x 0,76	0,119	30,50
3/8	9,53	x 0,81	0,198	15,25
3/8	9,53	x 0,81	0,198	30,50
5/16	7,93	x 0,76	0,153	15,25
1/2	12,70	x 0,81	0,270	15,25
1/2	12,70	x 0,81	0,270	30,50
5/8	15,88	x 0,81	0,342	15,25
5/8	15,88	x 0,81	0,342	30,50
3/4	19,05	x 0,89	0,453	15,25
3/4	19,05	x 0,89	0,453	30,50
7/8	22,22	x 0,89	0,532	15,25

FRIGOTEC® - metrische Abmessungen siehe eigenes Prospekt.

buntmetall amstetten GesmbH, Fabrikstr. 4, A-3300 Amstetten, Tel. +43(0)7472/606-284, Fax +43(0)7472/61604-402, E-Mail: office@buntmetall.at, http://www.buntmetall.at