



FRIGOTEC®
RURY MIEDZIANE
DLA CHŁODNICTWA
I KLIMATYZACJI



RURY MIEDZIANE DLA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

FRIGOTEC® - rury miedziane w kręgach i odcinkach prostych

FRIGOTEC® - bezszwowa, ciągniona rura chłodnicza firmy BMA znajduje przede wszystkim zastosowanie w przemyśle gazów technicznych, agregatach chłodniczych, urządzeniach klimatyzacyjnych oraz wymiennikach ciepła. Jej cechą charakterystyczną jest czysta i sucha powierzchnia wewnętrzna.

FRIGOTEC® - rura z czystą i suchą powierzchnią wewnętrzną wg normy EN 12 735-1, nadaje się do przesyłania czynników R407C i R410A

FRIGOTEC® - te rury spełniają zawarte w normie EN 12 735-1 (zastąpiła DIN 8905 oraz ASTM B280) wymogi wobec rur miedzianych stosowanych w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej.

FRIGOTEC® - to rury z zamkniętymi końcówkami, aby zapobiec zabrudzeniu podczas transportu i składowania.

	Odcinki proste	Kręgi
Materiał:	Cu DHP	Cu DHP
Stan utwardzenia:	R290 (twardy)	R220 (miękki)
Końce:	zamknięte	zamknięte
Opakowanie:	wiązki	kartony
Tolerancje:	EN 12735-1	EN 12735-1
Sposób dostawy:	EN 12 735-1 ((zastępuje DIN 8905 oraz ASTM B280)	EN 12 735-1 (zastępuje DIN 8905 oraz ASTM B280)
Znakowanie, np. rury stalowe	Całe	

FRIGOTEC® BMA 1/4" x 0,03" x 50' 6,35 mm x 0,76 mm x 15,25 m EN 12735-1 Jahri/Quarter

Następujące rury są dostępne ze składu:

Całe	Wymiar		kg/m	Odcinki w m
	OD	WT		
3/8	9,53	x 0,76	0,187	5
1/2	12,70	x 0,76	0,254	5
5/8	15,88	x 0,76	0,322	5
3/4	19,05	x 0,81	0,414	5
7/8	22,23	x 0,81	0,486	5
1	25,40	x 0,89	0,611	5
1 1/8	28,58	x 0,89	0,690	5
1 3/8	34,93	x 1,07	1,014	5
1 5/8	41,27	x 1,27	1,422	5
2 1/8	53,97	x 1,50	2,204	5
2 5/8	66,68	x 1,65	3,004	5
3 1/8	79,38	x 1,65	3,589	5
3 5/8	92,08	x 2,54	6,363	5
4 1/8	104,77	x 2,79	7,960	5

Całe	Wymiar		kg/m	Długość kręgu w metrach
	OD	WT		
3/16	4,76	x 0,76	0,085	30,50
1/4	6,35	x 0,76	0,119	15,25
1/4	6,35	x 0,76	0,119	30,50
3/8	9,53	x 0,81	0,198	15,25
3/8	9,53	x 0,81	0,198	30,50
5/16	7,93	x 0,76	0,153	15,25
1/2	12,70	x 0,81	0,270	15,25
1/2	12,70	x 0,81	0,270	30,50
5/8	15,88	x 0,81	0,342	15,25
5/8	15,88	x 0,81	0,342	30,50
3/4	19,05	x 0,89	0,453	15,25
3/4	19,05	x 0,89	0,453	30,50
7/8	22,22	x 0,89	0,532	15,25

FRIGOTEC® - wymiary metryczne, patrz oddzielny prospekt

Wieland Polska Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80, ap. C-14, 00-175 Warszawa, tel. +4822/6373105 (06), fax +4822/6373107, e-mail: biuro@wieland.pl

Wieland-Grupa

 **buntmetall**