

FRIGOTEC®

**МЕДНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ**



МЕДНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

FRIGOTEC® - медные трубы в бухтах и прямых отрезках.

FRIGOTEC® - бесшовные бма-трубы в основном применяются для подводки технических газов в холодильных установках, кондиционерах и теплообменниках. Отличительной особенностью этих труб является их чистая и сухая внутренняя поверхность.

FRIGOTEC® - особенностью данных труб является минимально допустимое содержание остаточного углерода на внутренней поверхности согласно стандарта EN 12735-1, а также возможность использования с фреонами R407 C и R410A.

FRIGOTEC® - трубы соответствуют стандарту EN 12735-1 (заменяющему DIN 8905) или ASTM B280 для труб, применяющихся в холодильной технике и кондиционировании.

FRIGOTEC® - концы труб заглушены для избежания загрязнения во время хранения и транспортировки.

	Прямые отрезки	Бухты
Материал	Cu DHP	Cu DHP
Состояние	R290 / R250	R220
Концы	Заглушенные	Заглушенные
Упаковка	в связках	в картонных коробках
Допуски	EN 12735-1	EN 12735-1
Условия поставки	EN 12 735-1 (заменяющий DIN 8905) или ASTM B280	EN 12 735-1 (заменяющий DIN 8905) или ASTM B280
Маркировка, например	миллиметровая	

FRIGOTEC® БМА 6 x 1 EN 12735-1 год-квартал

Отгрузка со склада:

Миллиметры		кг/м	Отрезки м
Внешний	Толщина		
6*	1	0,139	5
8	1	0,195	5
10	1	0,251	5
12	1	0,307	5
15	1	0,391	5
16	1	0,419	5
18	1	0,475	5
22	1	0,587	5
28	1	0,754	5
28	1,5	1,111	5
35*	1	0,952	5
35*	1,5	1,404	5
42*	1	1,148	5
42*	1,5	1,698	5
54*	1,5	2,205	5
54*	2	2,907	5
64*	2	3,466	5
76,1*	2	4,143	5
88,9*	2	4,859	5
108*	2,5	7,374	5

* только R290

Миллиметры		Кг/м	Длина бухты в м
Внешний	Толщина		
6	1	0,139	50
8	1	0,195	50
10	1	0,251	50
12	1	0,307	50
15	1	0,391	50
16	1	0,419	50
18	1	0,475	25
22	1	0,587	25

FRIGOTEC® - дюймовые размеры по запросу.

Для контактов: Виланд Специальные Материалы, Тел.: +7 495 5459075, Факс: +7 495 5459085, Специальные Материалы, Тел.: +375 29 6197878, Факс: +375 29 6197880, www.special-materials.com, e-mail: info@special-materials.com