



FRIGOTEC®

**TUBOS DE COBRE PARA
REFRIGERACIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO**



TUBOS DE COBRE PARA REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

FRIGOTEC® -Tubos de cobre en rollos o en barra

FRIGOTEC® - Los tubos, sin soldadura, de buntmetall son utilizados principalmente para la conducción de gases refrigerantes en equipos de aire acondicionado y refrigeración.

FRIGOTEC® - Los tubos no exceden la restricción máxima de carbono residual en la superficie interior según EN 12735-1 y son también apropiados para refrigerantes R407C y R410A.

FRIGOTEC® - Los tubos se caracterizan por disponer de una superficie interna brillante y seca que supera las exigencias impuestas por la norma EN 12735-1 (anteriormente DIN 8905 ó ASTM B280) en lo que se refiere a la pureza de la superficie interior.

FRIGOTEC® - Los extremos de cada rollo están cerrados por tapones especiales para evitar contaminación durante el almacenamiento o transporte.

	Barras	Rollos
Material:	Cu DHP	Cu DHP
Temper:	R290	R220
Extremos del tubo:	cerrados por tapones especiales	cerrados por tapones especiales
Embalaje:	fardo	en cajas de cartón
Tolerancias:	EN 12735-1	EN 12735-1
Condiciones de suministro:	EN 12 735-1 (que reemplaza a la DIN 8905 ó ASTM B280)	EN 12 735-1 (que reemplaza a la DIN 8905 ó ASTM B280)
Marcado:	Pulgadas	

FRIGOTEC® BMA 1/4" x 50' 6,35 mm x 15,25 m EN 12735-1 año-trimestre

Rollos y barras disponibles en stock:

Pulgadas	Medidas métricas		kg por metro	Longitud
	Diam.	Pared		
3/8	9,53	x 0,76	0,187	5
1/2	12,70	x 0,76	0,254	5
5/8	15,88	x 0,76	0,322	5
3/4	19,05	x 0,81	0,414	5
7/8	22,23	x 0,81	0,486	5
1	25,40	x 0,89	0,611	5
1 1/8	28,58	x 0,89	0,690	5
1 3/8	34,93	x 1,07	1,014	5
1 5/8	41,27	x 1,27	1,422	5
2 1/8	53,97	x 1,50	2,204	5
2 5/8	66,68	x 1,65	3,004	5
3 1/8	79,38	x 1,65	3,589	5
3 5/8	92,08	x 2,54	6,363	5
4 1/8	104,77	x 2,79	7,960	5

Pulgadas	Medidas métricas		kg por metro	Longitud por rollo
	Diam.	Pared		
3/16	4,76	x 0,76	0,085	30,50
1/4	6,35	x 0,76	0,119	15,25
1/4	6,35	x 0,76	0,119	30,50
5/16	7,93	x 0,76	0,153	15,25
3/8	9,53	x 0,81	0,198	15,25
3/8	9,53	x 0,81	0,198	30,50
1/2	12,70	x 0,81	0,270	15,25
1/2	12,70	x 0,81	0,270	30,50
5/8	15,88	x 0,81	0,342	15,25
5/8	15,88	x 0,81	0,342	30,50
3/4	19,05	x 0,89	0,453	15,25
3/4	19,05	x 0,89	0,453	30,50
7/8	22,22	x 0,89	0,532	15,25

FRIGOTEC® - Para cualquier otra dimensión, por favor consulten.

buntmetall amstetten GesmbH, Fabrikstr, 4, A-3300 Amstetten, Tel. +43(0)7472/606-284, Fax +43(0)7472/61604-402, E-Mail: office@buntmetall.at, http://www.buntmetall.at

Grupo Wieland

 **buntmetall**