



FRIGOTEC® DualPlus

UMMANTELTE KUPFERROHRE FÜR KÄLTE- UND KLIMATECHNIK



FRIGOTEC DualPlus

UMMANTELTE KUPFERROHRE FÜR KÄLTE- UND KLIMATECHNIK

Merkmale Kupferrohr

FRIGOTEC® - Kupferrohre, EN12735-1, ASTM B280, CU-DHP, R220

FRIGOTEC® - für diese Rohre gilt der eingetragte Grenzwert des gesamten Kohlenstoffrückstandes auf der Rohrinnenoberfläche nach EN 12735-1

Rohrmarkierung: **FRIGOTEC**® BMA 1/4" x 0,03" 6,35 mm x 0,76 mm EN 12735-1 Jahr / Quartal

Merkmale Ummantelung:

- vernetztes, geschlossenzelliges Polyäthylen
- ungiftig, UV-beständig
- Farbe: weiß
- Wärmeleitfähigkeit bei 0°C $\leq 0,036$ W/m °K
- Betriebstemperatur von -80°C bis +105°C
- Brandklasse: DIN 4102-B2
- Dampfdiffusion: >5000 my
- Mantelstärke: 7 mm, nur für 3/4" Rohre 9 mm
- Enden verschlossen
- Markierung Ummantelung: **FRIGOTEC**® Dual Plus 1/4" x 0,8 mm / 3/8" x 0,8 mm, R220, EN12735-1, DIN4102-B2

Lagerabmessungen:

	Abmessung Rohr	Länge	Verpackung
1/4" + 3/8"	6,35 x 0,8 mm / 9,53 x 0,8 mm	25 m	450 m / Palette
1/4" + 1/2"	6,35 x 0,8 mm / 12,7 x 0,8 mm	25 m	450 m / Palette
1/4" + 5/8" *	6,35 x 0,8 mm / 15,88 x 1,0 mm	25 m	-
3/8" + 1/2" *	9,53 x 0,8 mm / 12,70 x 0,8 mm	25 m	-
3/8" + 5/8"	9,53 x 0,8 mm / 15,88 x 1,0 mm	25 m	450 m / Palette
3/8" + 3/4"	9,53 x 0,8 mm / 19,05 x 1,0 mm	25 m	400 m / Palette
1/2" + 3/4" *	12,70 x 0,8 mm / 19,05 x 1,0 mm	25 m	-

* derzeit keine Lagerabmessung

Verpackung:

Jeder Ring mit Folie umwickelt, auf Paletten

buntmetall amstetten GesmbH, Fabrikstr, 4, A-3300 Amstetten, Tel. +43(0)7472/606-284, Fax +43(0)7472/61604-402, E-Mail: office@buntmetall.at, http://www.buntmetall.at

Wieland - Gruppe

 **buntmetall**